

Redbo®

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA

BATERÍAS RECARGABLES

BA-21V-2.0 Ah

DE LITIO

¡POTENCIA QUE NO TE FALLA!

La batería recargable **BA-21V-2.0 Ah** de **Redbo®** llega para cambiar la forma en que trabajas: más duración, arranque instantáneo y cero cables que te aten. Diseñada para profesionales que exigen rendimiento, esta batería ofrece el equilibrio perfecto entre energía y peso para herramientas inalámbricas, iluminación portátil y equipos de taller. ¿Necesitas trabajo continuo en obra, en taller o instalación? Con la batería **BA-21V-2.0 Ah** tendrás autonomía para más tareas, recarga rápida para volver al 100% y un sistema de protección inteligente que cuida la vida útil de la batería y tu equipo. Fabricada pensando en México: rendimiento estable ante condiciones reales de trabajo y compatibilidad con la línea **Redbo® 21V**.

Compra inteligente: reemplaza cargas interrumpidas por jornadas completas. Ideal para técnicos, instaladores y makers que no aceptan tiempos muertos. ¡Pásate a la energía **Redbo®** y siente la diferencia en cada uso!

- **Autonomía real:** 2.0 Ah diseñada para ofrecer más ciclos de trabajo por carga en taladros, atornilladores y herramientas 21V; reduce paradas y acelera productividad.

- **Recarga rápida + BMS integrado:** vuelve al 100% en tiempos cortos gracias a cargadores compatibles; protección contra sobrecarga, descarga profunda y cortocircuito para mayor seguridad y vida útil.

- **Ligera y ergonómica:** formato compacto que minimiza el peso en la herramienta, ideal para trabajo en altura y uso prolongado sin fatiga.



FICHA TÉCNICA

CE emc ENEC ISO 9001

LITHIUM-ION

VERSIONES DE COLOR:



IMAGEN ILUSTRATIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de celda:	Litio-ión (Li-ion), sin efecto memoria.
Tensión nominal:	21V.
Capacidad:	2.0 Ah (2000 mAh) → energía aproximada 42 Wh.
Ciclos de vida:	> 300 ciclos manteniendo buena retención (varía según uso y temperatura).
Tiempo de carga:	aprox. 45-90 min con cargador rápido compatible (dependiendo del cargador).
Peso aproximado:	ligera y compacta (fácil manejo; especificación exacta según empaque).
Conectores:	encaje tipo clip compatible con herramientas 21V Redbo® .
Protección:	BMS integrado (protección contra sobrecarga, descarga profunda, sobretemperatura y cortocircuito).

Temperatura de operación:

-10 °C a +45 °C (almacenamiento recomendado entre 0 °C y 25 °C)

Aplicaciones recomendadas: taladros, atornilladores, serruchos inalámbricos, linternas y herramientas portátiles de la familia 21V **Redbo®**.

Síguenos en:



<https://oficialredbo.com.mx/>